

Утверждена

постановлением администрации  
городского округа город Урюпинск

от 20 ноября 2014 г. № 1103-п

Схема  
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области

№ п/п	номер рекламной конструкции	адрес	тип	размер	номер схемы	владелец	технические характеристики
1	СЗ-1	Волгоградская обл., г. Урюпинск, 2 Микрорайон , 5а, при движении из центра, от пр. Ленина по ул. Советской, на лево, в сторону ст.Нехаевской, в 170 метрах от границы станции 2-го подъема МУП «Водоканал», в 7,5 м. с левой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	3*6*2	1	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</li><li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li><li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li><li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li><li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li><li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационном табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li></ul>

2	СВ-2	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Огарева, 20, при движении из центра, по пер. Мясокомбинатскому, налево, в 180 метрах от перекрестка: пер. Мясокомбинатский - ул. Огарева, в 7,5 м. с левой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	2	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
3	СВ-3	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, пер. Угольный, 1а, при движении из центра, по пер. Угольному в сторону х.Ольшанка в створе с границей земельного участка по пер. Угольному, 10, в 7,5 м. с левой стороны от  проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	3	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

4	СВ-4	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, микрорайон Гора Восточная, 93а, при движении из центра, по пер. Мясокомбинатскому, направо, в 140 метрах от перекрестка: микрорайон Гора Восточная - пер. Угольный, в 7,5 м. с правой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	4	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
5	СВ-5	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, микрорайон Гора Восточная, 93б, при движении из центра, по пер. Мясокомбинатскому, направо, в 240 метрах от перекрестка: микрорайон Гора Восточная - пер. Угольный, в 7,5 м. с правой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	5	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

6	СВ-6	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, микрорайон Гора Восточная, 93в, при движении из центра, по пер.</p> <p>Мясокомбинатскому, направо, в 340 метрах от перекрестка: микрорайон Гора Восточная - пер. Угольный, в 7,5 м. с правой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	6	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
7	СВ-7	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, микрорайон Гора Восточная, 93г, при движении из центра, по пер.</p> <p>Мясокомбинатскому, направо, в 440 метрах от перекрестка: микрорайон Гора Восточная - пер. Угольный, в 7,5 м. с правой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	7	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

8	В-8	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Большая Мушкетовская, 72/3, при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 240,0 м. от перекрестка: ул. Мичурина - ул. Большая Мушкетовская, в 7,5 м. с права от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	8	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>- рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
9	В-9	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Большая Мушкетовская, 72/4, при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 350,0 м. от перекрестка: ул. Мичурина - ул. Большая Мушкетовская, в 7,5 м. с права от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	9	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>- рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

10	В-10	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Большая Мушкетовская, 72/5 при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 250,0 м., с лева, не доезжая до перекрестка: микрорайон Гора Восточная - ул. Большая Мушкетовская, в 7,5м от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	10	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
11	В-11	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Большая Мушкетовская, 72/7 при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 80,0 м., с лева, не доезжая до перекрестка: микрорайон Гора Восточная - ул. Большая Мушкетовская, в 7,5м от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	11	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

12	В-12	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Казачья,1/3, при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 165,0 м., на лево от перекрестка: ул. Казачья – ул. Мотовилина, в 7,5м. с лева от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	12	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
13	В-13	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Казачья,1/2, при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 65,0 м., на лево от перекрестка: ул. Казачья – ул. Мотовилина, в 7,5м. с лева от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	13	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

14	В-14	Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Казачья,1/1, при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 65,0 м., на право от перекрестка: ул. Казачья – ул. Мотовилина, в 7,5м. с права от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	3*6*2	14	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
15	В-15	Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Казачья,1/4, при движении из центра, от пер. Пролетарского по ул. Большая Мушкетовская, в 165,0 м., на право от перекрестка: ул. Казачья – ул. Мотовилина, в 7,5м. с права от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	3*6*2	15	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>



16	Ю-16	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Красноармейская, 130, при движении из центра, от пр. Ленина по ул. Красноармейской, в 65,0 м. от перекрестка: ул. Доценко – ул. Красноармейская, в 8,0м. с правой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	16	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>
17	Ю-17	<p>Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Красноармейская, 128, при движении из центра, от пр. Ленина по ул. Красноармейской, в 180,0 м. не доезжая перекрестка: ул. Доценко – ул. Красноармейская, в 7,5 м. с правой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.</p>	щит	3*6*2	17	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</li> <li>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</li> <li>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</li> <li>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</li> <li>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</li> </ul>

18	Ю-18	Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Красноармейская, 126, при движении из центра, от пр. Ленина по ул. Красноармейской, в 100,0 м от перекрестка: ул. Красноармейская - пер. Циолковского, с правой стороны, в 7,5 м. от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	3*6*2	18	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <p>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</p> <p>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</p> <p>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</p> <p>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</p> <p>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</p>
19	Ю-19	Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Красноармейская, 110а, при движении к центру, от пер. Циолковского по ул. Красноармейской, в 115,0 м от границы территории ГУП Волгоградское областное автотранспортное предприятие «Урюпинское», в 7,5м. с левой стороны от проезжей части до ближайшего края рекламной конструкции.	щит	3*6*2	19	-	<p>фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли; конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;</p> <p>- рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием);</p> <p>- нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте не менее 4,5 метров от поверхности земли;</p> <p>- щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток;</p> <p>-рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона;</p> <p>- место размещения маркировки – на нижнем крае информационного поля рекламной конструкции либо на информационной табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность (размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 м от места установки рекламной конструкции).</p>